

# Bois Contrecollé

Épicéa, Pin Sylvestre

## CARACTÉRISTIQUES

Bois raboté 4 faces avec chanfreins  
Surface qualité visible  
Non préservé  
Préservé Classe 3.1 vert en autoclave pour le Pin

## APPLICATIONS

Solives de plancher, de petite à moyenne portée  
Pièces de charpentes  
Poteaux

## PERFORMANCES


Lamelles de classe mécanique C24  
Marquage CE NF EN 14080

## SERVICES


Large choix de sections stockées  
Longueurs intermédiaires, jusqu'à 13 m  
Décolisage  
Usinage CNC

## Profils

Duolam



Triolam



Le nombre de lamelles peut varier en fonction des disponibilités.

## Conformités et garanties



## Produits



Duolam

Triolam

ESSENCE		ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)
ÉPICÉA	PIN SYLVESTRE		
-	X	70	120
-	X		140
-	X		190
-	X		240
X	-	80	200
X	-		220
-	X	90	90
X	-		200
X	-	100	220
X	-		240
-	X	120	120
X	-		240
X	X	140	140
X	-	160	160
X	-	180	180
X	X	200	200

1 et 2. Eléments de charpente traditionnelle en Épicéa

## LE + PRODUIT

Le collage de bois massif aux caractéristiques contrôlées, permet de fortes épaisseurs pour répondre aux besoins des projets.



1



2

## CONSEIL DE L'EXPERT

Le Contrecollé (Bois Massif Reconstitué ou BMR) présente des sections carrées (usage poteaux) ou rectangulaires (usage poutres), avec des fentes minimes.