

Contreplaqué Skylty® Form Select

Bouleau

CARACTÉRISTIQUES

Composition : 100 % Bouleau
Face et contreface filmée phénolique
lisse noir 167 g/m²
Colle : Phénolique
Densité : 640 à 760 kg/m³ +/- 10%

APPLICATIONS

Coffrage, caisserie, ouvrages d'art, aménagement intérieur
Plus de 10 réemplois.
Lien vers cahier technique avec les règles d'utilisation en dernière page
Usage structurel : Oui


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
Réaction au feu : D-s2, d0
Classe d'emploi : Classe 3 en milieu humide
Marquage CE 2+ NF EN 13986

SERVICE

Prestation de découpe et autres formats sur demande


Disponibilités Produits



Bouleau SELECT

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS
2,50 x 1,25	9	7
	15	11
	18	13
1,50 x 3,00	15	11
	18	13

Profil



Conformités et garanties



La marque de la gestion forestière responsable

LE + PRODUIT

La densité du bouleau ainsi que la sélection de placages de qualités permettent d'utiliser ce panneau pour les ouvrages les plus exigeants.



1



2

CONSEIL DE L'EXPERT

Le nombre de réemplois est favorisé par la qualité de stockage des panneaux à l'abri et à plat, une manutention soignée, par le huilage avant chaque réemploi et un nettoyage soigné après utilisation.

1 et 2. Contreplaqué Skylty® Form Select Bouleau