

Contreplaqué Skylty® Pack

Pin Élliotis ou Pin Taeda

CARACTÉRISTIQUES

Composition : 100 % Pin Elliotis ou Pin Taeda
Face choix C+ (réparé)
Contreface choix C (non réparé)
Colle : Mélamine
Densité : 550 kg/m3 +/- 10%

APPLICATIONS

Emballage et caisserie
Protection des sols, protection de chantier
Usage structurel : Non

PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E2
Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép.≥ 9mm
Classe d'emploi : Classe 2 en milieu sec/humide protégé

SERVICE

Prestation de découpe et autres formats sur demande


Disponibilités Produits



FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS
2,50 x 1,25	7	3
	9	3 ou 5
	12	5
	15	5 ou 7
	18	
	21	7
	24	9
2,50 x 1,53	30	11
	9	
	15	5
	21*	7

* Disponibilité sur consultation

Profil



Conformités et garanties



La marque de la
gestion forestière
responsable

1 et 2. Contreplaqué Skylty® Pack Pin Elliotis

LE + PRODUIT

Pour l'emballage et la caisserie, le Skylty® Pack présente une très bonne résistance.



1



2

CONSEIL DE L'EXPERT

Ce panneau est multi-usages grâce à la largeur de gamme et sa bonne résistance à l'arrachement.