

Contreplaqué Skylty® Ply

Acacia

CARACTÉRISTIQUES

INGÉNIEUR TEINTÉ ROUGE
Composition 100% Acacia
Face et contreface placage Peuplier ingénieur teinté rouge
Colle : Mélamine
Densité : 600 kg/m³ +/- 10%

APPLICATIONS

Agencement, menuiserie
Protection de chantier, protection des sols
Emballage, caisserie
Usage structurel : Non


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép.≥ 9 mm
Classe d'emploi : Classe 2 en milieu sec/humide occasionnel
Marquage CE : CE 4 NF EN 13986

SERVICES

Prestation de découpe et autres formats sur demande

Profil



Disponibilités Produits



Acacia

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS
2,50 x 1,22	3,6	3
	5	3
	8	5
	10	5
	12	7
	15	9
	18	11
3,10 x 1,53	21	13
	25	15
	5	3
	8	5
	10	5
	12	7
	15	9
	18	11
	21	13
	30	15

1. Zoom produit
2. Agencement en contreplaqué Skylty® Ply Acacia

LE + PRODUIT

Le placage ingénieur confère à ce panneau homogénéité, planéité de surface et une grande stabilité pour une multitude d'usages.



1

2



CONSEIL DE L'EXPERT

Pour un usage en extérieur, il est préconisé de mettre en œuvre un panneau répondant à la Classe d'emploi 3.

Conformités et garanties



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)