

# Panneau de Process

OSB/3

## CARACTÉRISTIQUES

Panneaux à bords droits ou dalles à rainures et languettes 4 côtés  
Collage extérieur

## APPLICATIONS

Contreventement d'ossature  
Panneaux porteurs de plancher ou toiture  
Usage structurel : Oui

## PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1  
Classe d'emploi : Classe 2 milieu sec/humide  
Marquage CE 2+ NF EN 13986

## SERVICES

Sur demande :  
OSB/4

## Produits




PRODUIT	SECTION (m)	ÉPAISSEUR (mm)
OSB/3 BORDS DROITS	2,50 x 1,25	9
		12
		15
		18
	2,80 x 1,196	9
		12
		12 *
OSB/3 DALLE RAINURE LANGUETTE	2,50 x 0,625	12
		15
		18
		22
	2,50 x 0,675	12
		15
		18
		22


\* Disponibilité sur consultation

## Profils

Bords droits



Rainure languette



## Conformités et garanties



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

isb. sinbpla. Edition Juin 2026



1



2

## LE + PRODUIT

Le panneau complémentaire du système ossature bois, prioritairement préféré pour son rapport performance-coût.



3

## CONSEIL DE L'EXPERT

limiter l'exposition aux intempéries en phase chantier, pour préserver toutes ses caractéristiques.

1, 2 et 3. Panneaux de contreventement pour murs à ossature bois